



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	Giant SyncDrive Pro
COMMANDE	Giant RideControl Ergo
ECRAN	Giant RideDash EVO
BATTERIE	Giant EnergyPak Smart 625, 36V Integrated Lithium-Ion
CADRE	
TAILLES	S, M, L
COLORIS	Black
CADRE	ALUXX SL aluminum, Overdrive 1½ - 1¼" head tube, integrated KS18 kickstand mount
FOURCHE	SR Suntour NCX D AIR LO 63mm travel 15AH
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect XC Riser 31.8x690mm
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Deore
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore, 11-Speed, Shadow+
FREINS	Shimano BR-MT410, hydraulic disc, 180mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano BL-M4100, I-spec EV
CASSETTE	Shimano CS-M5100, 11-42T, 11-Speed
CHAÎNE	KMC e.11 Sport, e-bike optimized
PÉDALIER	Forged Alloy minimal Q-factor, 36/48T
PÉDALIER	N/A
ROUES	
JANTES	Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium
MOYEUX	Giant eTracker, sealed cartridge bearings [F] 15mm Thru-Axle [R] 142x12 Thru-axle
RAYONS	Sapim E-Lite [r] Race [f], e-bike optimized
PNEUS	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready, Reflex
SUPPLÉMENTS	Giant EnergyPak 6A Smart Charger, Giant EnergyPak Plus range extender compatible
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Axa BlueLine 50Lux Steady E6 frontAxa BlueLine Steady E6 rear
PORTE-BAGAGES	MIK rack. System bag & basket compatible

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre: ALUXX SL aluminum, Overdrive 1½ - 1¼" head tube, integrated KS18 kickstand mount
- Fourche: SR Suntour NCX D AIR LO 63mm travel 15AH
- Manettes: Shimano Deore
- Pédalier: Forged Alloy minimal Q-factor, 36/48T
- Coloris: Black

Prix: 4.949 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	435	485	535
Angle de tube de selle	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	570	590	610
Longueur du tube de direction (mm)	125	140	155
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	42	42	42
Trail (mm)	91,3	91,3	91,3
Empattement (mm)	1112	1121	1142
Longueur des bases (mm)	455	455	455
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60
Stack (mm)	591	605	619
Reach (mm)	380	385	400
Hauteur en statique (mm)	682	676	665
Largeur de cintre (mm)	690	690	690
Longueur de potence (mm)	60	70	80
Longueur des manivelles (mm)	170	170	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT Belgique se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles. Les prix sont librement fixés par les revendeurs Giant de ce fait ils n'apparaissent pas sur le site Internet.