

EXPLORE E+ 2 STAGGER

GIANT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| TECHNOLOGIE HYBRID | |
|--------------------|---|
| MOTEUR | SyncDrive Sport, 70Nm, powered by Yamaha |
| COMMANDE | RideControl Ergo |
| ECRAN | RideDash Evo |
| BATTERIE | EnergyPak Smart Integrated 500 |
| CADRE | |
| TAILLES | S, M, L, XL |
| COLORIS | Metallic Navy |
| CADRE | ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1¼" head tube, integrated KS18 kickstand mount |
| FOURCHE | SR Suntour NEX E25 NLO DS 63mm travel |
| AMORTISSEUR | - |
| COMPOSANTS | |
| CINTRE | Giant Connect Riser 31.8x690mm |
| GRIPS | Giant Contact Ergo Max Plus |
| POTENCE | Giant Contact |
| TIGE DE SELLE | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
| SELLE | Selle Royal Vivo Ergo Moderate |
| PÉDALES | Aluminum Platform |
| DÉRAILLEUR | |
| MANETTES | Shimano Altus |
| DÉRAILLEUR AVANT | - |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Alivio, 9-speed |
| FREINS | Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160/180mm |
| LEVIERS DE FREIN | Tektro HD-M275 |
| CASSETTE | Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-speed |
| CHAÎNE | KMC e.9 Sport, e-bike optimized |
| PÉDALIER | Forged Alloy minimal Q-factor, 42T |
| PÉDALIER | - |
| ROUES | |
| JANTES | Giant eX2, Tubeless Ready, 700c Aluminium |
| MOYEUX | Giant eTracker, [F] 100x9mm QR [R] 135mm QR |
| RAYONS | Stainless steel |
| PNEUS | Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready, Reflex |
| SUPPLÉMENTS | EnergyPak 4A smart charger |
| ACCESSOIRES | |
| ECLAIRAGE | Axa BlueLine 30Lux Steady E6 frontAxa BlueLine Steady E6 rear |
| PORTE-BAGAGES | MIK rack. System bag & basket compatible |

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre: ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1¼" head tube, integrated KS18 kickstand mount
- Fourche: SR Suntour NEX E25 NLO DS 63mm travel
- Manettes: Shimano Altus
- Pédales: Forged Alloy minimal Q-factor, 42T
- Coloris: Metallic Navy

Prix: 3.049 €

GÉOMÉTRIE

| CADRE | S | M | L | XL |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur de tube de selle (mm) | 435 | 485 | 535 | 585 |
| Angle de tube de selle | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Longueur du tube supérieur (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 130 | 140 | 155 | 170 |
| Angle du tube de direction | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
| Déport de fourche (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Trail (mm) | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| Empattement (mm) | 1112 | 1121 | 1142 | 1163 |
| Longueur des bases (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Stack (mm) | 609 | 618 | 633 | 648 |
| Reach (mm) | 383 | 401 | 416 | 432 |
| Hauteur en statique (mm) | 682 | 676 | 665 | 844 |
| Largeur de cintre (mm) | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Longueur de potence (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Longueur des manivelles (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C |

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT Belgique se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles. Les prix sont librement fixés par les revendeurs Giant de ce fait ils n'apparaissent pas sur le site Internet.