



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Pro, 80Nm, powered by Yamaha
COMMANDE	RideControl Dash, full color LCD screen
ECRAN	RideControl Dash, full color LCD screen
BATTERIE	Giant EnergyPak Smart Integrated 625
CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Gunmetal Black
CADRE	ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, 148x12mm Thru-Axle, integrated KS18 kickstand mount
FOURCHE	SR Suntour XCR 34 Boost Air LOR, 130mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer, lockout
AMORTISSEUR	-
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect TR Riser 31.8x780mm
GRIPS	Giant Tactal Lock-On
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Giant Sport
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore LinkGlide
DÉRAILLEUR AVANT	-
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore, 10-speed, LinkGlide, Shadow+
FREINS	Tektro HD-M275, hydraulic disc, 180mm [F/R]
LEVIERS DE FREIN	Tektro HD-M275
CASSETTE	Shimano Deore LinkGlide CS-M5130-10, 11-43T, 10-speed
CHAÎNE	Shimano, CN-LG500, 9/10/11speed for LinkGlide
PÉDALIER	Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set
PÉDALIER	-
ROUES	
JANTES	Giant AM 29", Tubeless ready, 30mm inner width
MOYEUX	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	Maxxis Minion DHF 29X2.5" 60TPI Foldable, TLR EXO [F] Maxxis Aggressor 29X2.5" 60TPI Foldable TLR EXO [R]
SUPPLÉMENTS	EnergyPak 4A smart charger, EnergyPak Plus compatibel
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	-

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre: ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, 148x12mm Thru-Axle, integrated KS18 kickstand mount
- Fourche: SR Suntour XCR 34 Boost Air LOR, 130mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer, lockout
- Manettes: Shimano Deore LinkGlide
- Pédalier: Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set
- Coloris: Gunmetal Black

Prix: 3.699 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	405	455	505	535
Angle de tube de selle	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	575	600	625	650
Longueur du tube de direction (mm)	105	115	125	135
Angle du tube de direction	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Déport de fourche (mm)	51	51	51	51
Trail (mm)	108,5	108,5	108,5	108,5
Empattement (mm)	1204	1231	1258	1285
Longueur des bases (mm)	475	475	475	475
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	45	45	45	45
Stack (mm)	616	625	635	644
Reach (mm)	421	444	467	490
Hauteur en statique (mm)	758	762	794	816
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780
Longueur de potence (mm)	50	60	60	70
Longueur des manivelles (mm)	160	165	165	170
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT Belgique se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles. Les prix sont librement fixés par les revendeurs Giant de ce fait ils n'apparaissent pas sur le site Internet.