



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Sport, 70Nm Powered by Yamaha
COMMANDE	RideControl Dash, full color LCD screen
ECRAN	RideControl Dash, full color LCD screen
BATTERIE	EnergyPak Smart Integrated 500
CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL, XXL
COLORIS	Gunmetal Black
CADRE	ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" Head Tube, 141mm Boost QR, ISS, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible, Integrated KS18 Kickstand Mount
FOURCHE	SR Suntour XCR 32 Coil LO Boost 29 120mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer, lockout
AMORTISSEUR	-
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect TR Riser 31.8x780mm
GRIPS	Giant Sole-O Grip
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Giant Sport
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore
DÉRAILLEUR AVANT	-
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore, 10-speed, Shadow+
FREINS	Tektro HD-M280, hydraulic disc, 180mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano BL-MT200
CASSETTE	Shimano CS-M4100-10 11-46T 10-speed
CHAÎNE	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
PÉDALIER	FSA Comet E-Bike crank arm setFSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
PÉDALIER	N/A
ROUES	
JANTES	Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized
MOYEUX	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15, Shimano MT200-B [R] 141mm OLD, QR
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	Maxxis Rekon 29x2.4", Foldable, TLR, EXO, 60 TPI
SUPPLÉMENTS	EnergyPak 4A smart charger, EnergyPak Plus compatible
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	-
PORTE-BAGAGES	-

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre: ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" Head Tube, 141mm Boost QR, ISS, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible, Integrated KS18 Kickstand Mount
- Fourche: SR Suntour XCR 32 Coil LO Boost 29 120mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer, lockout
- Manettes: Shimano Deore
- Pédales: FSA Comet E-Bike crank arm setFSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
- Coloris: Gunmetal Black

Prix: 3.199 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL	XXL
Longueur de tube de selle (mm)	405	455	505	535	560
Angle de tube de selle	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	575	600	625	650	675
Longueur du tube de direction (mm)	105	115	125	140	155
Angle du tube de direction	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Déport de fourche (mm)	46	46	46	46	46
Trail (mm)	100,7	100,7	100,7	100,7	101
Empattement (mm)	1141	1167	1193	1219	1245
Longueur des bases (mm)	475	475	475	475	475
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	45	45	45	45	45
Stack (mm)	625	634	643	657	671
Reach (mm)	384	406	428	449	470
Hauteur en statique (mm)	723	753	788	808	828
Largeur de cintre (mm)	690	750	750	780	780
Longueur de potence (mm)	50	60	60	70	70
Longueur des manivelles (mm)	160	165	170	170	170
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT Belgique se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles. Les prix sont librement fixés par les revendeurs Giant de ce fait ils n'apparaissent pas sur le site Internet.