



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Sport, 70Nm, powered by Yamaha
COMMANDE	Giant RideControl One ANT+
ECRAN	ANT+ Wireless display compatible
BATTERIE	EnergyPak Smart 500Wh
CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Amber Glow
CADRE	ALUXX Aluminum, 120mm FlexPoint suspension system, 141mm Boost QR, Integrated KS18 Kickstand Mount
FOURCHE	SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 thru-axle
AMORTISSEUR	RockShox Monarch R, High Volume, 184x44mm, custom tuned
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect TR Riser 31.8x780mm
GRIPS	Giant Tactal single lock-on
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Giant Sport
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore, 10-speed
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore, 10-speed, Shadow+
FREINS	Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
LEVIERS DE FREIN	Tektro HD-M745 Orion
CASSETTE	Shimano CS-M4100-10, 11-46T, 10-speed
CHAÎNE	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
PÉDALIER	Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring (S:160, M/L:165, XL:170)
PÉDALIER	-
ROUES	
JANTES	Giant AM 29", Tubeless ready, 30mm inner width
MOYEUX	Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 141mm QR
RAYONS	Stainless Steel
PNEUS	Maxxis Rekon 29x2.4" foldable, 60tpi, EXO, Tubeless Ready
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	-
PORTE-BAGAGES	-

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre: ALUXX Aluminum, 120mm FlexPoint suspension system, 141mm Boost QR, Integrated KS18 Kickstand Mount
- Fourche: SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 thru-axle
- Manettes: Shimano Deore, 10-speed
- Pédales: Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring (S:160, M/L:165, XL:170)
- Coloris: Amber Glow

Prix: 3.699 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	406	432	482	507
Angle de tube de selle	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	580	600	625	650
Longueur du tube de direction (mm)	100	110	120	135
Angle du tube de direction	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Déport de fourche (mm)	40	40	40	40
Trail (mm)	113,6	113,6	113,6	113,6
Empattement (mm)	1166	1187	1213	1240
Longueur des bases (mm)	475	475	475	475
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	20	20	20	20
Stack (mm)	593	603	612	626
Reach (mm)	404	421	444	465
Hauteur en statique (mm)	741	756	788	792
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780
Longueur de potence (mm)	50	50	50	60
Longueur des manivelles (mm)	160	165	165	170
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT Belgique se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles. Les prix sont librement fixés par les revendeurs Giant de ce fait ils n'apparaissent pas sur le site Internet.