



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORIS	Black
CADRE	ALUXX-Grade Aluminum, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout
FOURCHE	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm
POIGNÉES	cork tape with gel
POTENCE	Giant Contact, 8-degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset
SELLE	Giant Approach
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano GRX RX-600, 2x11
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano GRX RX-810
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano GRX RX-810
FREINS	Shimano GRX RX-400 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano GRX RX-600 hydraulic
CASSETTE	Shimano 105, 11x34
CHAÎNE	KMC X11 with Missing Link
PÉDALIER	Praxis Alba 2D, 32/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
PÉDALIER	Praxis M24, press fit

ROUES	
JANTES	Giant S-X2 Disc wheelset
MOYEUX	Giant S-X2 Disc wheelset
RAYONS	Giant S-X2 Disc wheelset
PNEUS	Giant CrossCut AT 1, 700x38c, tubeless
SUPPLÉMENTS	tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position

Prix: 1.899,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	430	450	470	490	510	530
Angle de tube de selle	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	540	550	560	575	585	600
Longueur du tube de direction (mm)	125	135	150	165	180	195
Angle du tube de direction	70,0°	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,0°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm)	78	72	68	65	65	65
Empattement (mm)	1029	1025	1030	1035	1045	1061
Longueur des bases (mm)	430	430	430	430	430	430
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	80	80	80	80	80	80
Stack (mm)	556	570	586	602	616	630
Reach (mm)	381	381	387	391	397	407
Hauteur en statique (mm)	717	734	752	769	786	801
Largeur de cintre (mm)	420	420	440	440	460	460
Longueur de potence (mm)	70	80	90	100	100	110
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Diamètre des roues	700x	700x	700x	700x	700x	700x

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT Belgique se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.