



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Pro, 80Nm, powered by Yamaha
COMMANDE	RideControl Dash, full color LCD screen
ECRAN	RideControl Dash, full color LCD screen
BATTERIE	EnergyPak Smart 625Wh
CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Metallic Navy
CADRE	ALUXX Aaluminum, 120mm FlexPoint suspension system
FOURCHE	RockShox 35 Gold RL, 130mm travel, Lock-out, Tapered Steerer, 15x110mm Boost, MaxleLite, e-MTB optimized
AMORTISSEUR	RockShox Monarch RT, DebonAir High Volume, 184x44mm, custom tuned
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect TR Riser 31.8x780mm
POIGNÉES	Giant Tactal single lock-on
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:100/M:125/L:150/XL:170)
SELLE	Giant Romero Trail
PÉDALES	Flat pedal
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore XT
DÉRAILLEUR AVANT	MRP 1X custom "V3" co-moulded TR chain guide
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore XT, 12-Speed, Shadow+
FREINS	Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano Deore XT BL-M8120, I-spec EV
CASSETTE	Shimano CS-M7100-12, 10-51T, 12-Speed
CHAÎNE	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
PÉDALIER	Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, S:160, M/L:165, XL:170)
PÉDALIER	-

ROUES	
JANTES	Giant AM 29", Tubeless ready, 30mm inner width
MOYEURS	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle
RAYONS	Sapim E-Lite [R] Race [F], e-bike optimized
PNEUS	Maxxis Minion DHF 29X2.5" WT 60TPI Foldable, TLR EXO [F]Maxxis Dissector 29X2.40 60TPI Foldable TLR EXO [R]
SUPPLÉMENTS	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	-
PORTE-BAGAGES	-

Prix: 5.299,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	406	432	482	507
Angle de tube de selle	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	580	600	625	650
Longueur du tube de direction (mm)	100	110	120	135
Angle du tube de direction	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Déport de fourche (mm)	40	40	40	40
Trail (mm)	113,6	113,6	113,6	113,6
Empattement (mm)	1166	1187	1213	1240
Longueur des bases (mm)	475	475	475	475
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	20	20	20	20
Stack (mm)	593	603	612	626
Reach (mm)	404	421	444	465
Hauteur en statique (mm)	741	756	788	792
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780
Longueur de potence (mm)	50	50	50	60
Longueur des manivelles (mm)	160	165	165	170
Diamètre des roues	29"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT Belgique se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.